



It's Mini, but it all included.



System Spec	IPC- Mini Dome W6137IHBB60
影像感光元件	1/2.8"SONY 2.07MP圖元 Fu11 HD 1080P CMOS感測器 (1920x1080)
錄影格式	最新H.265 Full HD 1080P 30幀, 支援1~30幀/ 秒可調;
影像輸入/輸出	主影像: 1920x1080(FULL HD1080P) 子影像: 720x480, 640x360
影像專業元件最低照度	白天: 彩色0.02Lux@F1.4, 晚上: 彩色0.02Lux@F1.4 (白光LED On.)
紅外線監視距離	5-10M(6*IR LEDs)
電子快門	自動/手動 (1/25~1/10000)
日間模式	FULL HD 1080p*全彩
夜間模式	夜晚紅外線照明
鏡頭規格	電動三倍變焦
信號雜訊比(AGC OFF)	50dB (AGC OFF) 以上
寬動態範圍	關/低/中/高
控制模式	自動/手動/關
3D N/R	關/低/中間/高/最高
除霧功能	關/低/中/高
鏡像狀態	關/水平/垂直/180°旋轉/走廊模式 (旋轉90°, 旋轉270°)
曝光控制	自動/手動
圖像設置	亮度, 對比度, 飽和度, 清晰度, 色調
影片壓縮	H.265/ H.264/ MJPEG
影片壓縮	基本 / 中等 / 高階

位元速率	不變與可變位元速率 (16kbps~8000kbps)
音頻壓縮	G.711u
音頻位元速率	64Kbps
音頻支援	支持輸入/輸出音量控制
音頻控制	多樣性支援不同區塊
網路協議	IPC: TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP
訪問協議	ONVIF, GB28181 (optional)
瀏覽器	支援 IE, Chrome, Firefox, Safari
支援系統	支援 iOS, Android
系統更新	支援遠端更新
網路接口	IPC: RJ45 10M/100M network adaptive
工作需求	溫度: -20°C ~ 55°C;濕度:0% -90%
保護等級	IP66
電源	DC 12V, 2A
PoE	Optional
尺寸(mm)	272(W)*93(H)*95.5(L)
重量(g)	904g
保固期	1年/12個月保固期



台灣製造/ 製造商:
科龍興業股份有限公司/ 330 台灣桃園市經國路 859 號 2F
TEL:+886 3 3465559, www.kelung.com.tw